

PRODOTTO ACQUA STOP

FORMATI DISPONIBILI
750 ml , 2,5 lt , 5 lt , 10 lt.

MISSIONE

Idropittura speciale per il trattamento di superfici con problemi di umidità e infiltrazioni.

CARATTERISTICHE

ACQUA STOP, è una idropittura a base di cemento bianco e minerali naturali, supercoprente e traspirante, particolarmente idonea per ripristinare superfici rovinate da infiltrazioni o laddove esistono problemi di umidità, muffe, macchie di fumo, nicotina o fuliggine.

Si aggrappa anche sulle pareti fortemente impregnate di umidità e resistente a quasi tutti i tipi di sali igroscopici.

Il prodotto, per la sua composizione, non può essere colorato, nè con ossidi nè con coloranti universali.

E' ideale come fondo per la preparazione delle superfici da trattare in rifinitura con il SANA MUFFA (idropittura bianca colorabile).

ISTRUZIONI D'USO

Trattamento per superfici nuove e intatte, pulire e spolverare accuratamente le superfici da trattare. Applicare il prodotto diluito con acqua al 20% a rullo o a pennello.

Ripetere una seconda applicazione dopo 3-4 ore.

Trattamento per superfici rovinate o molto umide, asportare eventuali vecchie pitture e eventuali tracce di muffe, alghe e muschi con l'utilizzo de IL MUFFA STOP, prodotto biocida che elimina in pochi minuti ogni traccia di muffe, alghe e muschi. Stuccare e rasare eventuali crepe o imperfezioni con STUCCO STOP FIBRATO, in quanto favorisce la traspirabilità del muro.

Ripetere una seconda applicazione dopo 4-6 ore.

DILUIZIONE

Si diluisce con acqua al 15-20%.

INTERVALLO FRA LE MANI

Riverniciabile dopo circa 4-6 ore.

AVVERTENZE

E' consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie. Leggere attentamente le istruzioni d'uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto.

A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.

