

PRODOTTO

WILKALOR

FORMATI DISPONIBILI

1 lt , 5 lt , 14 lt.

MISSIONE

Fissativo isolante a recupero termico adatto per ambienti interni ed esterni.



CARATTERISTICHE

WILKALOR è una resina acrilica in emulsione con microsfere di vetro.

E' un rivoluzionario prodotto per l'isolamento termico particolarmente indicato per l'applicazione su muri freddi e umidi.

Consente un recupero termico di almeno 2°C-3°C.

Grazie alla sua speciale formulazione permette una maggiore lavorabilità, è adatto per l'utilizzo in ogni situazione in cui abbiamo necessità di conservare calore o impedire l'ingresso del freddo.

Permette di isolare in modo efficace qualsiasi ambiente, consentendo un sensibile risparmio energetico e conseguentemente economico.

Prevenendo la formazione di umidità, WILKALOR, produce un'efficace azione antimuffa.

Adatto per l'applicazione sia in ambienti interni che esterni, rilascia un elegante film trasparente leggermente satinato.

ISTRUZIONI D'USO

WILKALOR è un prodotto pronto all'uso. Non deve essere assolutamente diluito.

Può essere applicato sia a pennello che a rullo.

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto è bene assicurarsi che i sottofondi da trattare siano privi di polvere e parti sfarinati.

WILKALOR aderisce sia sui sottofondi da traspiranti che non traspiranti. Può essere utilizzato su ogni tipo di colore persistente e può essere a sua volta sovraverniciato con ogni tipo di finitura.

Può essere colorato sia con ossidi che con paste coloranti.

TEMPO DI ESSICAZIONE

Circa 1 ora.

RESA E RECUPERO TERMICO

Resa a pennello di circa 6 m²/lt. Resa a rullo di circa 8 m²/lt. Recupero termico di 2°C-3°C.

AVVERTENZE

E' consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie. Leggere attentamente le istruzioni d'uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto.

A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.